

MŰSZAKI ADATLAP

UPDATED TO: 24/05/2023

PRIMER⁺ CB GEL

ELŐKÉSZÍTŐ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FELHELYEZÉSÉHEZ



Speciális akril gél alapozó. A PRIMER+ CB GEL különösen alkalmas csúszásgátló tapadást elősegítő anyagként hengeres felhordáshoz nem porózus felületeken. PSA alapú, nyomásérzékeny ragasztó, alkalmas gumi alátét rögzítésére cementpadlóra.

ALKALMAS:

- Alkalmas szőnyegekhez
- Felhordása: nem porózus vagy tömített felületekre.
- Alkalmazható gipszkartonra is
- Hengeres alkalmazás üveg- és fémfelületeken
- Tapadást elősegítő vagy nem nedvszívó felületeken

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Használatra kész
- + Szagtalan
- + Nem csöpög
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A PRIMER+ CB GEL gél formában használatra kész.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Végezze a PRIMER+ CB GEL felhordását a falakra rövid szőrű gyapjúhengerrel. A termék 3 óra alatt szárad 20/23°C-on. A hőmérséklettől és a környezet jellemzőitől függően változhat.

GEL alakja egyszerű és tiszta felvitelt tesz lehetővé anélkül, hogy a padlóra csöpögne.

KIADÓSSÁG:

Körülbelül 80-100 g/m² az aljzat porozitásától függően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

TANÁCSOK:

Nem ajánlott közvetlenül olajos alapra alkalmazni. Fagyálló!

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS
30207	2,5	L	vödör
30208	5	L	vödör
30209	10	L	vödör

www.acm-italy.com

MŰSZAKI ADATLAP

UPDATED TO: 24/05/2023

PRIMER⁺ CB GEL

ELŐKÉSZÍTŐ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FELHELYEZÉSÉHEZ



STORAGE

A termékre eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 °C + 35 °C) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Vízbázisú akril
Megjelenés/állag	fehér gél
PH	7.0
Viszkozitás	15000-25000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	35%
Vámtarifaszám	3209 1000
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Száradási idő	3 óra
Nem káros/veszélyes	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.

www.acm-italy.com

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Phone +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com