

TECHNICAL DATA SHEET

REVISED: 17/07/2023

VICEVERSA PU COAT

PROFESSIONAL LINE FOR WALL COVERINGS



VICEVERSA PU COAT (A+B) egy átlátszatlan védőbevonat minden típusú falfelület védelmére és vízállóvá tételére. A tapéta ezzel moshatóvá és karcállóvá válik. Kényelmes használni otthoni és kereskedelmi környezetben egyaránt, valamint nedves helyiségekben vagy közvetlen víznek kitett felületeken (például szaunákban, zuhanyzókban stb.) is alkalmazható.

Alkalmazható:

- Tapéták
- Üvegszálalás falfedések
- Vlies tapéták (nem szőtt anyagú falfelületek)
- Strukturált vinyl tapéták
- Digitálisan nyomtatott vinyl vagy vlies tapéták

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Átlátszatlan
- Esztétikus megjelenés
- Nem változtatja meg a falfelület színét
- Nem hagy nyomot
- Nem sárgul
- Oldószermentes

A **VICEVERSA PU COAT**, a **VICEVERSA SPECIAL 2.0** ragasztóval kombinálva, teljes és biztonságos rendszert alkot, a „**VICEVERSA WET SYSTEM**”-et, dekoratív üvegszálalás tapéták, valamint bármilyen típusú vinyl tapéta alkalmazásához nedves környezetben és/vagy közvetlen víz érintkezése esetén, például zuhanyzóban, fürdőszobában, szaunában stb.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

A **VICEVERSA PU COAT** kétkomponensű védőbevonat. Az összekeverés során a két komponenst pontosan össze kell keverni, amíg homogén keveréket nem kapunk.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Minden felület legyen száraz, nedvszívó, szilárd, por-, festék- és olajmentes. Az esetleges rések kitöltéséhez használjuk ultra könnyű **GLASTER** töltőanyagot. Javasolt továbbá egy záró alapozó használata a fal megkötésére és tisztítására. A **PRIMER AC** ideális a fal rögzítésére és tisztítására, míg a **PRIMER SP** kifejezetten a fal védelmére és penész, valamint baktériumok elleni megelőzésre készült nedves környezetben. A teljes fertőtlenítés és antibakteriális védelem érdekében javasoljuk a **PRIMER+ PLUS** használatát **THYMOLGEL**-lel.

ALKALMAZÁS

Miután a **VICEVERSA PU COAT**-ot a fentiek szerint megfelelően elkevertük, vigyük fel közvetlenül a tapétára zárt cellás szivacs hengerrel egy rétegben vagy két rétegben. Az első és második réteg között várjunk legalább 4 órát 20–23°C-on, vagy várjuk meg a teljes száradást. A terméket a komponensek összekeverését követően 90 percen belül fel kell használni.

TECHNICAL DATA SHEET

REVISED: 17/07/2023

VICEVERSA PU COAT

PROFESSIONAL LINE FOR WALL COVERINGS



KÖRNYEZETI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A környezeti és felületi hőmérséklet: min. +10°C – max. +30°C. Relatív páratartalom: max. 75%. Biztosítani kell a helyiség megfelelő légáramlását is, hogy elkerüljük a páratömörülést, amely különösen zárt terekben a kikeményedés problémáit okozhatja.

FELHASZNÁLÁS / FEDŐKÉPESSÉG

- Üvegszálás és strukturált vinyl tapéták: kb. 120–150 g/m²
- Vlies, papír és vinyl tapéták: kb. 90–100 g/m²

TISZTÍTÁS

A felhasználás után a szerszámokat azonnal tiszta vízzel kell megtisztítani, vagy mechanikusan eltávolítani a maradék anyagot.

CSOMAGOLÁS

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS TÍPUSA	DB/DOBOZ
30203	1 kg	Műanyag palack	1	
	200 g	Üveg	1	

TÁROLÁS

A termék eredeti csomagolásban, standard körülmények között (+5°C – +35°C) 12 hónapig garantált a gyártás dátumától számítva. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napsugárzástól távol tároljuk.

TERMÉK MŰSZAKI ADATOK

- **Szín:** A komponens: szárazon átlátszó; B komponens: átlátszó
- **Bázis:** Kétkomponensű alifás poliuretán
- **Felület:** Átlátszatlan (tapintásra érzékelhetetlen)
- **Fizikai állapot:** Folyadék (mindkét komponens)
- **Viszkozitás:** 500–700 cps (mindkét komponens)
- **pH:** 7,5–8 (mindkét komponens)
- **Szilárdanyag-tartalom:** kb. 36% (összesen A+B)
- **Munkahőmérséklet:** -10°C és +50°C között
- **Minimális üzemelési hőmérséklet:** +5°C
- **Pormentes idő:** 30 perc 20°C-on
- **Teljes kikeményedés:** 24 óra

VÉGSŐ ELŐÍRÁSOK

Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó. A hulladékot építőanyagoknak megfelelő speciális tartályban kell elhelyezni.

TECHNICAL DATA SHEET

REVISED: 17/07/2023

VICEVERSA PU COAT

PROFESSIONAL LINE FOR WALL COVERINGS



FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A műszaki adatlapban szereplő információk hosszú tapasztalatainkon alapulnak, és kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezért azok, akik a terméket használni kívánják, kötelesek felmérni, hogy a termék megfelel-e a felhasználási céljuknak, és saját felelősségükre használni azt.