

Bartoline

Alapozó

A Bartoline alapozó különleges formulájának köszönhetően elősegíti a tapéta megtapadását a tapétázandó felületen. Használata gátolja a tapéta széleinek visszahajlását és csökkenti a tapéta alatti buborékképződést.

Előkészítés

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a fal száraz, tiszta és pormentes. Új vakolat esetén várja meg, hogy az teljesen kiszáradjon. A fém felületeket az alapozó használatát megelőzően, megfelelő korrózió elleni védelemmel kell ellátni.

Keverési arány

Nedvszívó felület esetén: 1 rész alapozóhoz 3 rész víz.

Nem nedvszívó felület esetén: 1 rész alapozóhoz 1 rész víz.

Használat

Az alapozót hígítsa vízzel a felület típusától függően. Használat előtt keverje el, majd ecsettel hordjon fel egy réteget. Tapétázás előtt várja meg, hogy az alapozó megszáradjon a falon. A felragasztást megelőzően érdemes meggyőződni róla, hogy a fal és az alapozó között megfelelően erős tapadás jött létre.

Lefedés

1:3 keverési arány esetén megközelítőleg 12 m²/kg

1:1 keverési arány esetén megközelítőleg 16 m²/kg

Tisztítás & Tárolás

A fedőt mindig szorosan zárja vissza. A szerszámokat langyos, szappanos vízben mossa le, mielőtt a ragasztó rászárad. A terméket fagytól védett helyen tárolja.

Egészségi és biztonsági információk:

A termék ne jusson szembe.

Amennyiben a termék véletlenül a szembe kerülne, azonnal öblítse ki bő vízzel. Fröccsenéseket a bőrről vízzel és szappannal mossa le.

Minőségét megőrzi:

A gyártástól számított két évig.

Gyártó:Bartoline Limited,UK

Hivatalos forgalmazó: MAJIDI KFT.

5600 Békéscsaba, Luther utca 18/1.

majidikft@gmail.com; www.majiditapeta.hu

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ANTSZ (+36-80/201-199)

