


TAPÉTÁZÁSI SEGÉDLET



1. lépés: Mérés és előkészítés

Az első lépés, hogy ellenőrizzük megfelelő-e a tekercsen található matrica. Ha a nyomtatás száma és a minta kódja megegyezik, akkor minden rendben van. Ezután jöhet a falfelület lemérése, de fontos hogy mind a fal alján, mind a fal tetején hagyjunk egy-egy 5 cm-es rést. Jöhet az első tapéta levágása, ha mintás tapétáról van szó, akkor arra is figyelniük kell, hogy ezek a minták hogyan követik egymást. Ezután vágjuk méretre a többi tapétát is.



2. lépés: Ragasztás és illesztés

Miután a tapéták már méretre vannak vágva, a hátuljukat egy ecsettel kenjük be ragasztóval szép egyenletesen, a tapéta végeknél különös odafigyeléssel. Fontos hogy a tapéta hátoldalán ne maradjon száraz felület. Ezután a tapétákat egymásra kell hajtani ragasztós felületükkel, de úgy hogy a végek pontosan illeszkedjenek egymáshoz és az is fontos, hogy a behajtásnál a tapéta ne törjön, ne gyűrődjön meg. A tapéta megfelelő meglágyulásához nagyjából 15 percet kell pihenni hagyni azokat. Ha Vlies tapétát használ, akkor ne a tapéta hátoldalát kenje be vlies ragasztóval, hanem a már előkészített falat és erre a ragasztóra helyezze fel a tapétacsíkokat.




3. lépés: Felrakás, simítás

Ajánlatos az első, már beragasztózott tapétát, a fény felől felragasztani, vagyis az ablak mellől induljunk. Hogy a tapéta biztos függőleges legyen, akár függőönt is használhatunk. A simítást belülről kifelé kezdjük meg, amit végezhetünk egy szivaccsal, tiszta ronggyal, vagy akár egy ecset használatával is. Fontos hogy a simítás során a tapéta alól kipréseljük a levegőt és persze a felesleges ragasztót, hiszen csak így lesz a tapéta felülete teljesen sima.



4. lépés: Vágás és ragasztózás

Miután a felesleges tapétadarabokat megjelöltük, vágjuk le őket ollóval, úgy hogy a tapétacsík felső részét leválasztjuk a falról, majd a felesleges csík levágása után a megmaradt részt tapasszuk vissza a falra. Nagyon figyeljünk a követési irányra és arra, hogy a minták folytonossága megmaradjon. Ezután ugyanezt a folyamatot kell megismételni minden tapétacsíknál, de úgy hogy a tapétacsík szélét ne ragassza rá a szomszédos tapétára. (Az Emboss tapétáknál 1 mm ráhagyás, vagyis egymásra ragasztás megengedett.)



5. lépés: Illesztés és egyenesítés

Ha a szoba sarkához érünk, akkor ajánlott a tapétát kettévágni és a másik falon a tapétacsík másik felével folytatni a ragasztást. Ilyenkor hagyjon egy körülbelül 1 cm-es ráhagyást az elsőnek felragasztott tapéta darab szélén, majd ragassza fel a szomszédos falra a tapétacsík másik részét, ami után ráhagyást ollóval egyszerűen levághatja. A szomszédos tapéták tökéletes illeszkedéséhez ajánlatos az egymáshoz érő tapéta oldalakat, akár a tekercs segítségével is egy kicsit kiegyenesíteni.

