

Bartoline

Easipaste® Készre Kevert Ragasztó

Leírás

A Bartoline Készre Kevert Falburkolati Ragasztó kifejezetten professzionális használatra lett kifejlesztve minden tapéta típushoz beleértve a vinyl, dombornyomott, tisztítható és fal kenését igénylő tapétához. Keverést vagy hígítást nem igényel. A szuperfinom, könnyen terülő ragasztó nagy kezdeti tapadást biztosít jó csúszási tulajdonságokkal és erős végső tapadással. A legtöbb tapétamárkával ajánlott a használata. Mindig ajánlatos követni a tapétagyártó utasításait a ragasztó alkalmazásához. A termék penész elleni formulával rendelkezik.



Fedés

1kg Easipaste® megközelítőleg 10m² standard, vagy fél tekercs dombor illetve nehézdombornyomott tapétához elegendő.

Előkészítés

A felszínnek sérülésmentesnek, száraznak, tisztának, illetve pára-, por- és zsírmentesnek kell lennie. Nagyon lyukacsos felszíneket egy - a felszínnek megfelelő – alapozóval kell kezelni. Porózus felszín esetén (új vakolat) a felületet PVA-val kell szigetelni.

Alkalmazás

Vigye fel a Bartoline Falburkolati Ragasztót a tapétacsík hátoldalára, megbizonyosodva a teljes és egyenletes fedésről. Felviheti ecsettel, hengerrel, vagy finoman fogazott spatulával.

A ragasztó ne kerüljön a tapéta mintás oldalára. Nehéz falburkolat esetén időt kell adni a ragasztónak, amíg beszívódik és megpuhítja a tapétát. Amennyiben a tapéta mintás oldalára ragasztóanyag kerül, azt azonnal távolítsa el.

A fal kenése esetén az Easipaste® egyenletesen és bőven kerüljön a falra, győződjön meg róla, hogy a ragasztóval bevont felület valamivel nagyobb legyen a tapéta szélességénél.

Tisztítás és tárolás

A termék ne jusson szembe.

Amennyiben a termék véletlenül a szembe kerülne, azonnal öblítse ki bő vízzel. Fröccsenéseket a bőrről vízzel és szappannal mossa le. Fagytól védett helyen tárolandó.

Szempontok	Érték
Fizikai állapot	Pasztá
Szín	Törtfehér
Szag	PVA jellegű
Lobbanáspont	Nincs
VOC-tartalom	Nincs
Viszkozitás	200 – 300 CPS
pH	6.0 – 7.0

A termék nem veszélyes, nem igényel speciális szállítást.

Hivatalos forgalmazó: MAJIDI KFT.

5600 Békéscsaba, Luther utca 18/1.

majidikft@gmail.com; www.majiditapeta.hu

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ANTSZ (+36-80/201-199)

Minőségét felbontásig megőrzi: Korlátlan ideig.